FLIESEN

Bodenfliese Onyx Crema hochglanz 120x60 cm

Art.-Nr. **ITACA34** · Marke **ITACA CERAMIC PVT. LTD., Indien**

KERNDATEN

MATERIAL
Feinsteinzeug

BREITE
60 cm

LÄNGE
120 cm

STÄRKE
9 mm

OBERFLÄCHE
Glänzend

OPTIK
Marmoroptik

FARBE
Crema

RUTSCHHEMMUNG
Nicht rutschhemmend – kann bei Nässe glatt sein.

FROSTBESTÄNDIG
ja

EINSATZBEREICH
Boden und Wand

MERKMALE

- Edle Onyx-Natursteinoptik mit Tiefenwirkung
- Pflegeleicht, behält Glanz lange
- Exklusive Ausstrahlung
- Für repräsentative Wohn- und Geschäftsräume

LIEFERUMFANG

- Fliesen im Karton (Menge/m² siehe Variante)
- Verlegehinweise liegen bei

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Marke	ITACA CERAMIC PVT. LTD., Indien
Verwendungsbereich	Boden- und Wandfliese, Innenbereich

Normen & Garantie

Norm	ISO 13006 / EN 14411, Gruppe Bla

Maße & Gewicht

Breite	60 cm
Länge	120 cm
Stärke	9 mm
Inhalt je Karton	1,44 m²
Stück je Karton	2
Versandgewicht	29,69 kg

Weitere Angaben

Ebenheit	± 0,2 %
Glanzgrad	≥ 90 %
Rohdichte	> 2,10 g/cm³
Bruchfestigkeit	≥ 40 N/mm²
Bruchlast	≥ 2000 N
Schlagfestigkeit (Rückprallkoeffizient, ISO 10545-5)	≥ 0,55
Abriebklasse (PEI)	≥ 3
Ritzhärte (Mohs)	≥ 4
Feuchtigkeitsdehnung	keine
Wärmeausdehnung	≤ 6,5 x 10^-6
Haarrissbeständigkeit	≥ 10 Zyklen
Chemikalienbeständigkeit	keine Schäden (ISO 10545-13)
Fleckenbeständigkeit	beständig (ISO 10545-14)
Reibwert (ISO 10545-17)	> 0,40
Feuerbeständigkeit	feuerfest (Blatt: „Fire proof“)
Blei-/Cadmiumabgabe	keine (Blatt: „Does not yield Pb & Cd“)
Format	60x120 cm
Maßabweichung (Länge und Breite)	± 0,1 %
Maßabweichung Dicke	± 4,0 %

Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme	< 0,20 %
Temperaturwechselbeständigkeit	keine Schäden

Material & Oberfläche

Oberfläche	Glänzend
Rutschhemmung	Nicht rutschhemmend – kann bei Nässe glatt sein.
Einsatzbereich	Boden und Wand
Frostbeständig	ja
Optik	Marmoroptik
Sortierung	1. Wahl
Farbe	Crema
Material	Feinsteinzeug
Farbbeständigkeit (ISO 10545-16)	keine Veränderung