

FLIESEN

Bodenfliese Rako Extra Braun

Art.-Nr. **RakoBode36** · Marke **Rako** / Lasselsberger, s.r.o., Tschechien

KERNDATEN

MATERIAL

Feinsteinzeug

BREITE

30 cm

LÄNGE

60 cm

STÄRKE

10 mm

OBERFLÄCHE

Matt

OPTIK

Betonoptik

FARBE

Braun

FROSTBESTÄNDIG

ja

EINSATZBEREICH

Boden und Wand

MERKMALE

- Zeitlose, moderne Optik
- Langlebig und pflegeleicht
- Vielseitig einsetzbar für Wohn- und Gewerbebereiche
- Robuste Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

■ Maße & Gewicht

Breite	30 cm
Länge	60 cm
Stärke	10 mm
Inhalt je Karton	1,08 m ²
Stück je Karton	6
Versandgewicht	23,7 kg
Format	30x60 cm

LIEFERUMFANG

- Fliesen im Karton (Menge/m² siehe Variante)
- Verlegehinweise liegen bei

■ Allgemein

Marke	Rako / Lasselsberger, s.r.o., Tschechien
Verwendungsbereich	Boden und Wand, Wohn- und Gewerbebereich

■ Weitere Angaben

Bruchlast	≥ 2000 N
Bruchfestigkeit	≥ 40 N/mm ²

Werkmaß	598 x 298 mm
Feuchtigkeitsdehnung	0,2 mm/m
g	

■ Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme	< 0,3 %
Wasseraufnahme Einzelwert max.	0,4 %
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden

■ Material & Oberfläche

Oberfläche	Matt
Einsatzbereich	Boden und Wand
Frostbeständig	ja
Optik	Betnoptik
Sortierung	2. Wahl
Farbe	Braun
Material	Feinsteinzeug

■ Normen & Garantie

Norm	EN 14411 Anhang G, Gruppe BA
------	------------------------------

Bruchfestigkeit Einzelwert min.	32 N/mm ²
Abriebklasse (PEI)	4
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	max. 0,000008 1/K
Barfußbereich	B
Reibungskoeffizient trocken	≥ 0,6
Reibungskoeffizient nass	≥ 0,5
Haftfestigkeit zementhaltiger Mörtel	≥ 1,0 N/mm ²
Lichtreflexionswert (LRV)	26
Brandverhalten	A1 / A1fl
Fleckenbeständigkeit	≥ 3
Chemikalienbeständigkeit	Säuren/Laugen niedrige Konz. A, hohe Konz. B; Haushaltschemikalien/Schwimmbadsaure A
Ritzhärte (Mohs)	≥ 7
UPEC-Klassifizierung	U3 P3 E3 C2