

FLIESEN

Bodenfliese Villeroy & Boch Hudson White-Sand

Art.-Nr. **VILBOCBODE173, VILBOCBODE223** · 2 Ausführungen · Marke **Villeroy & Boch / V & B Fliesen GmbH, Deutschland**

MERKMALE

- Widerstandsfähig und pflegeleicht dank VilbostonePlus Oberflächenschutz
- Ruhige, harmonische Steinoptik
- Große Formatvielfalt für flexible Verlegung
- Geeignet für private und gewerbliche Bereiche

TECHNISCHE DATEN
Allgemein

Marke	Villeroy & Boch / V & B Fliesen GmbH, Deutschland
Ausführungen	2 Größen
Verwendungsbereich	Boden, Rutschhemmung R9-R11/C je nach Format

KERNDATEN
MATERIAL
Feinsteinzeug
AUSFÜHRUNGEN
2 Größen
STÄRKE
10 mm
OPTIK
Natursteinoptik
FARBE
White-Sand
RUTSCHHEMMUNG
R9,R11/C
FROSTBESTÄNDIG
nein
EINSATZBEREICH
Boden
LIEFERUMFANG

- Fliesen im Karton (Menge/m² siehe Variante).
- Verlegehinweise beachten.

Maße & Gewicht

Stärke	10 mm
Versandgewicht	23,76–31,68 kg, je nach Ausführung
Formate	30x60 cm, 60x60 cm

Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme	≤ 0,5 %
----------------	---------

Material & Oberfläche

Rutschhemmung	R9,R11/C
Einsatzbereich	Boden
Frostbeständig	nein
Optik	Natursteinoptik
Fußbodenheizung geeignet	ja
Sortierung	1. Sorte
Farbe	White-Sand
Material	Feinsteinzeug

Temperaturwechsel- bestanden
beständigkeit

Weitere Angaben

Design	Sandstruktur
Veredelung	VilbostonePlus
m² je Palette	43,2 m²
Brandverhalten	A1 / A1fl

ARTIKELNUMMERN, MASSE UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

Größe	Art.-Nr.	Versandgewicht (kg)	Werkmaß (mm)	Gewicht je m² (kg/m²)	Inhalt je Karton (m²)	Stück je Karton (Stk)	Gewicht Palette (kg)
30x60 cm	VILBOCBODE173	23,76	297 x 597	20,13	1,08	6	869,52
60x60 cm	VILBOCBODE223	31,68	597 x 597	21,09	1,44	4	911,09

WEITERE WERTE JE AUSFÜHRUNG (1/2)

Größe	Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze	Abrieb unglasiert (mm³)	Format (cm)	Stück je m² (Stk)	Karton je Palette (Stk)	Normen & Prüfungen	Glasur
30x60 cm	min. B	≤ 175	30 x 60	5,56	40	EN 14411, Gruppe Bla (Anhang G)	unglasiert
60x60 cm	–	–	60 x 60	2,78	30	EN 14411, Gruppe Bla	–

WEITERE WERTE JE AUSFÜHRUNG (2/2)

Größe	Bruchlast (N)	Bruchfestigkeit (N/mm²)	Wärmeausdehnung (1/K)	Kleine Farbabweichungen (ΔE)	Fleckenbeständigkeit	Chemikalienbeständigkeit	UPEC
30x60 cm	≥ 2000	≥ 35	≤ 8 x 10 ⁻⁶	< 1,0	min. 3	HA-HC / LA-LC	U4 P3 E3 C2
60x60 cm	≥ 1300	–	–	–	–	–	–