

FLIESEN

Bodenfliese Villeroy & Boch Lucca

Art.-Nr. **VILBOCBODE174** · Marke **Villeroy & Boch / V & B Fliesen GmbH, Deutschland**

KERNDATEN
MATERIAL
VilboStone Feinsteinzeug
BREITE
60 cm
LÄNGE
30 cm
STÄRKE
9 mm
OBERFLÄCHE
matt, leichtes Oberflächenrelief, Kalksteinoptik
OPTIK
Natursteinoptik
FARBE
Stone
RUTSCHHEMMUNG
R10/B
FROSTBESTÄNDIG
ja
EINSATZBEREICH
Boden und Wand
MERKMALE

- Ruhige, toskanische Kalksteinoptik
- Matt mit dezentem Oberflächenrelief
- Kombinierbar mit hochwertigen Dekorfliesen
- Marke Villeroy & Boch

TECHNISCHE DATEN
Maße & Gewicht

Breite 60 cm

Länge 30 cm

Stärke 9 mm

Inhalt je Karton 1,08 m²

Gewicht je Karton 20,01 kg

Stück je Karton 6

LIEFERUMFANG

- Fliesen im Karton (Menge/m² siehe Variante)
- Verlegehinweise liegen bei

Allgemein

Marke Villeroy & Boch / V & B Fliesen GmbH, Deutschland

Verwendungsbereich Wand- und Bodenfliese, Innenbereich

Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme ≤ 0,5 %

Versandgewicht	23,976 kg
Format	30x60 cm
Werkmaß	597 x 297 mm
Gewicht je m ²	18,53 kg/m ²
Gewicht Palette	800,41 kg
Abrieb unglasiert (Tiefenverschleiß)	≤ 175 mm ³

■ Material & Oberfläche

Oberfläche	matt, leichtes Oberflächenrelief, Kalksteinoptik
Rutschhemmung	R10/B
Einsatzbereich	Boden und Wand
Frostbeständig	ja
Optik	Natursteinoptik
Sortierung	1. Sorte
Farbe	Stone
Material	VilboStone Feinsteinzeug
Kleine Farb- abweichungen (ΔE)	< 1,0

■ Normen & Garantie

Norm	EN 14411, Gruppe Bla (Anhang G)
------	---------------------------------

Temperaturwechsel- beständigkeit	bestanden
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalie n und Bade- wasserzusätze	min. B

■ Weitere Angaben

Design	Dezente Steinstruktur
Veredelung	VilbostonePlus
Barfußbereich	B
Stück je m ²	5,56 Stk
m ² je Palette	43,2 m ²
Karton je Palette	40 Stk
Glasur	unglasiert
Bruchlast	≥ 1300 N
Bruchfestigkeit	≥ 35 N/mm ²
Wärmeausdehnung	≤ 8 x 10 ⁻⁶ 1/K
Brandverhalten	A1 / A1fl
Fleckenbeständigkeit	min. 3
Chemikalien- beständigkeit	HA-HC / LA-LC