

FLIESEN

Bodenfliese Villeroy & Boch Solid Tones Warm Grain

Art.-Nr. **VILBOCBODE190, VILBOCBODE220** · 2 Ausführungen · Marke **Villeroy & Boch / V & B Fliesen GmbH, Deutschland**

KERNDATEN
MATERIAL
VilboStone Feinsteinzeug
AUSFÜHRUNGEN
2 Größen
STÄRKE
10 mm
OBERFLÄCHE
Glänzend
OPTIK
Betonoptik
FARBE
Warm Grain
RUTSCHHEHMUNG
R10/B
FROSTBESTÄNDIG
ja
REKTIFIZIERT
nein
EINSATZBEREICH
Boden und Wand
MERKMALE

- Rutschhemmend (R10/B bzw. R11/C) für Trittsicherheit
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Vielseitiges Farb- und Formatkonzept
- Hochwertiges Feinsteinzeug von Villeroy & Boch

LIEFERUMFANG

- Fliesen im Karton (Menge/m² siehe Variante).
- Verlegehinweise beachten.

TECHNISCHE DATEN
Allgemein

Marke	Villeroy & Boch / V & B Fliesen GmbH, Deutschland
Ausführungen	2 Größen
Verwendungsbereich	Boden/Wand, Rutschhemmung R10/B (30x60 cm auch R11/C)

Maße & Gewicht

Stärke	10 mm
Versandgewicht	22,979–32,08 kg, je nach Ausführung
Formate	60x120 cm, 30x60 cm

Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme	≤ 0,5 %
----------------	---------

Material & Oberfläche

Oberfläche	Glänzend
Rutschhemmung	R10/B
Einsatzbereich	Boden und Wand
Frostbeständig	ja
Rektifiziert	nein
Optik	Betonoptik
Sortierung	1. Sorte
Farbe	Warm Grain
Material	VilboStone Feinsteinzeug

Temperaturwechsel- bestanden
beständigkeit

Weitere Angaben

Design	Feine Kornstruktur
Veredelung	VilbostonePlus
m ² je Palette	43,2 m ²
Brandverhalten	A1 / A1fl

ARTIKELNUMMERN, MASSE UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

Größe	Art.-Nr.	Versandgewicht (kg)	Werkmaß (mm)	Gewicht je m ² (kg/m ²)	Inhalt je Karton (m ²)	Stück je Karton (Stk)	Gewicht Palette (kg)
30x60 cm	VILBOCBODE220	22,979	297 x 597	20,13	1,08	6	869,53
60x120 cm	VILBOCBODE190	32,08	597 x 1197	21,28	1,44	2	919,2

WEITERE WERTE JE AUSFÜHRUNG (1/3)

Größe	Beständigkeit gegen Haushaltschemi- kalien und Badewasserzusä- tze	Abrieb unglasiert (mm ³)	Format (cm)	Rutschhemmun- g	Barfußbereich	Stück je m ² (Stk)	Karton je Palette (Stk)
30x60 cm	min. B	≤ 175	30 x 60	–	–	5,56	40
60x120 cm	–	–	60 x 120	R10	B	1,39	30

WEITERE WERTE JE AUSFÜHRUNG (2/3)

Größe	Normen & Prüfungen	Bruchlast (N)	Glasur	Bruchfestigkeit (N/mm ²)	Wärmeausdehn- ung (1/K)	Kleine Farbabweichun- gen (ΔE)	Fleckenbeständ- igkeit
30x60 cm	EN 14411, Gruppe Bla (Anhang G)	≥ 2000	unglasiert	≥ 35	≤ 8 x 10 ⁻⁶	< 1,0	min. 3
60x120 cm	EN 14411, Gruppe Bla	≥ 1300	–	–	–	–	–

WEITERE WERTE JE AUSFÜHRUNG (3/3)

Ohne Zeile: 1 Ausführungen, für die keiner dieser Werte vorliegt.

Größe	Chemikalienbeständigkeit	UPEC
30x60 cm	HA-HC / LA-LC	U4 P3 E3 C2