

TERRASSENPLATTEN

Terrassenplatte RAKO Quarzit beige 60x60 cm 2. Sorte

Art.-Nr. **RakoBode44** · Marke **Rako / Lasselsberger, s.r.o., Tschechien**

KERNDATEN

MATERIAL

Feinsteinzeug, glasiert

BREITE

60 cm

STÄRKE

20 mm

OBERFLÄCHE

Matt

OPTIK

Natursteinoptik

FARBE

beige

RUTSCHHEHMUNG

R11/B

FROSTBESTÄNDIG

ja

EINSATZBEREICH

Boden
MERKMALE

- Witterungsbeständig und frostsicher
- Hohe Bruchfestigkeit und Trittsicherheit
- Pflegeleichte, robuste Oberfläche
- Langlebig für den Außenbereich geeignet

LIEFERUMFANG

- Terrassenplatten RAKO Quarzit beige, Format 60x60 cm
- Menge je nach gewählter Bestellmenge/m²
- Verlegehinweis: Verlegung auf Stelzlagern oder im Splittbett, Fugenbreite gemäß Herstellervorgabe beachten

TECHNISCHE DATEN
Maße & Gewicht

Breite 60 cm

Stärke 20 mm

Inhalt je Karton 0,72 m²

Stück je Karton 2

Versandgewicht 33 kg

Format 60x60 cm

Allgemein

Marke Rako / Lasselsberger, s.r.o., Tschechien

Verwendungsbereich außen (Terrasse)

Weitere Angaben

Serie RAKO Quarzit (2. Sorte)

Bruchlast ≥ 11000 N

Werkmaß	598 x 598 mm
Feuchtigkeitsdehnung	0,2 mm/m
g	
Gewicht je m ²	45,1 kg/m ²
Gewicht Palette (brutto)	999 kg

■ Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme	< 0,3 %
Wasseraufnahme Einzelwert max.	0,4 %
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden

■ Material & Oberfläche

Oberfläche	Matt
Rutschhemmung	R11/B
Einsatzbereich	Boden
Frostbeständig	ja
Optik	Natursteinoptik
Sortierung	2. Wahl
Farbe	beige
Material	Feinsteinzeug, glasiert
Farbabweichung	V3

■ Normen & Garantie

Norm	EN 14411 Anhang G, Gruppe Bla
------	-------------------------------

Bruchfestigkeit	≥ 40 N/mm ²
Bruchfestigkeit Einzelwert min.	32 N/mm ²
Abriebklasse (PEI)	5
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	max. 0,000008 1/K
Barfußbereich	B
Reibungskoeffizient trocken	≥ 0,7
Haftfestigkeit zementhaltiger Mörtel	≥ 1,0 N/mm ²
Lichtreflexionswert (LRV)	44
Rückprallkoeffizient	≥ 0,6
Brandverhalten	A1 / A1fl
Fleckenbeständigkeit	≥ 3
Chemikalienbeständigkeit	Säuren/Laugen niedrige Konz. A, hohe Konz. B; Haushaltschemikalien/Schwimmbadsa lze A
Ritzhärte (Mohs)	≥ 7
UPEC-Klassifizierung	U4 P3 E3 C2 F+
Stück je m ²	2,8 Stk
Karton je Palette	30 Stk
m ² je Palette	21,6 m ²