

VINYL

Vinylboden Rigid-Designvinyl XXL Klick-Vinyl Eiche Natur

Art.-Nr. NATVINYL04 · Marke Natura Flooring GmbH & Co. KG, Deutschland



KERNDATEN

MATERIAL

Rigid-Designvinyl (Klick-Vinyl), XXL-Diele

BREITE

23 cm

LÄNGE

152 cm

STÄRKE

5 mm

OBERFLÄCHE

Matt

OPTIK

Holzoptik

FARBE

Eiche Natur

MERKMALE

- Wasserfest und feuchtraumgeeignet
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Hohe Trittschalldämmung und angenehmes Wohngefühl
- Langlebig und robust im Alltag

LIEFERUMFANG

- Vinylböden Rigid-Designvinyl XXL, Format 22.8x152 cm, Farbe Eiche Natur
- Menge je nach gewählter Bestellmenge/m²
- Verlegehinweis: schwimmende Verlegung mittels Klick-System

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Breite	23 cm
Länge	152 cm
Stärke	5 mm
Inhalt je Karton	2,77 m ²
Stück je Karton	8
Versandgewicht	26 kg
Format	22.8x152 cm
Nutzschicht	0,5 mm

Allgemein

Marke	Natura Flooring GmbH & Co. KG, Deutschland
Verwendungsbereich	innen
Weitere Angaben	
Träger (Kern)	SPC
Kanten	Micro-4V-Fuge
Verbindung	Klick DropDown/2G
Nutzungsklasse	23 / 33

Integrierte Trittschalldämmung	1 mm
Palettenmaß (B x L x H)	1550 x 1000 x 650 mm
Gewicht Palette	1065 kg

■ Leistung & Betrieb

Eindruckverhalten (Resteindruck)	0,02 mm
----------------------------------	---------

■ Material & Oberfläche

Oberfläche	Matt
Fußbodenheizung	ja
Optik	Holzoptik
Sortierung	1. Wahl
Farbe	Eiche Natur
Material	Rigid-Designvinyl (Klick-Vinyl), XXL-Diele
Integrierte Trittschalldämmung Material	IXPE
Vergütung (Oberflächenschutz)	PU-Lackierung
Fußbodenheizung max. Oberflächentemperatur	27 °C
Fußbodenheizung Art	Warmwasser geeignet; elektrische Fußbodenheizung und Wintergarten nicht zulässig
Fußbodenheizung max. Heizleistung	55 W/m²

Karton je Palette	44 Stk
m² je Palette	121,989 m²
Brandverhalten	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	0,126 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	0,03 m²K/W
Rutschfestigkeit EN 13893	DS
Abriebfestigkeit ISO 24338	> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)
Verbindungsfestigkeit Längsseite	4 kN/m
Verbindungsfestigkeit Kopfseite	3,6 kN/m
Stuhlrolleneignung	bestanden (> 15000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	bestanden
Mikrokratztbeständigkeit	MSR-A1; MSR-B1
Trittschall	20 dB
Chemikalienbeständigkeit	EN 438-2: Gruppe 1 Klasse 5, Gruppe 2 Klasse 5, Gruppe 3 Klasse 4
Formaldehyd	E1
VOC-Emissionen	VOC-frei
Zusätzliche Trittschalldämmung	nicht zulässig
Verlegung	schwimmend; auf mineralischem Untergrund mit PE-Dampfbremsfolie